



A.B.C **STARVVO™**

AF II Liquid Gas Non Halon - Non CFC

Alat pemadam kebakaran Liquid Gas merupakan alat pemadam kebakaran (fire extinguisher) yang sangat handal dalam memadamkan kebakaran api. Alat ini yang sering di gunakan oleh tim fire brigade (pemadam kebakaran) untuk memadamkan titik api pada zona yang masih bisa ditangani. Alat pemadam kebakaran ini menggunakan media gas cair (liquid gas), sehingga sifatnya tidak menghantarkan arus listrik. Untuk alat pemadam kebakaran liquid gas berjalan dengan baik ditambahkan Nitrogen sebagai gas pendorong. Alat pemadam kebakaran liquid merupakan salah satu produk unggulan perusahaan Global Mitra Proteksindo. Alat pemadam kebakaran liquid gas ini bersifat non konduksif / tidak menghantarkan arus listrik, sehingga tidak perlu kuatir akan terjadi konsleting listrik ketika alat pemadam api / kebakaran ini digunakan pada alat elektronik yang rentan akan bahaya konsleting. Fire extinguisher ini khusus digunakan pencegahan kebakaran pada ruang server, ruang Komputer, gedung kantor, laboratorium, restoran, dan lain-lain.



KEUNGGULAN STARVVO™ AF 11®

- Aman untuk melindungi peralatan elektronik yang sensitif dan peralatan kantor modern.
- Tidak meninggalkan Residu setelah penggunaan Memiliki GWP (Global Warming Potential) ODP (Ozone Depletion Potential) yang rendah dan di fungsikan sebagai pengganti Halon.

FUNGSI STARVVO™ AF 11®

STAARVVO™ AF 11® memiliki fungsi sebagai alat pemadam api, yaitu dapat memadamkan api pada media berikut.

- Panel Listrik
- Server Komputer
- Mesin Mobil
- Laboratorium
- Monitor Room

STARVVO™



| Model | SV - 10 AF | SV - 20 AF | SV - 30 AF | SV - 50 AF | SV - 60 AF | SV - 90 AF | SV - 12 AF |
|------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|---------------|------------|
| Berat Isi | 1 Kg | 2 Kg | 3 Kg | 5 Kg | 6 Kg | 9 Kg | 12 Kg |
| Tinggi Tabung | 30 cm | 40 cm | 45 cm | 53,5 cm | 53,5 cm | 60 cm | 70 cm |
| Diameter | 9 cm | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 16 cm | 22 cm | 22,3 cm |
| Berat Keseluruhan | 1,65 Kg | 3,4 Kg | 4,6 Kg | 9,1 Kg | 10,1 Kg | 13,7 Kg | 18,1 Kg |
| Fire Rating (Lab. Dinas PMK) | 2A - 10B | 3A - 15B | 4A - 30B | 6A - 30B | 7A - 40B | 10A - 60B | 13A - 70B |
| Efektifitas Penyemprotan (%) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Jarak Penyemprotan (m) | 2 - 7 m | 2 - 8 m | 2 - 9 m | 3 - 11 m | 3 - 12 m | 4 - 14 m | 4 - 14 m |
| Tekanan Kerja | | | | 15 - 25 Bar | | | |
| Tekanan Percobaan | | | | | 27 Bar | | |
| Efektifitas Pemadaman | | | | | 5 > 10 Detik | | |
| Temperatur | | | | | | 20°C > 60°C | |
| Finishing | | | | | | STICKER VINYL | |

STARVVO™



| KELAS | AF 11 |
|-------------|-------|
| KELAS A | |
| KELAS B | |
| KELAS C | |

| Model | SV - 200 AF | SV - 250 AF | SV - 500 AF |
|------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Berat Isi | 20 Kg | 25 Kg | 50 Kg |
| Tinggi Tabung | 89,5 cm | 90,2 cm | 97 cm |
| Diameter | 25 cm | 25 cm | 38,6 cm |
| Berat Keseluruhan | 54 Kg | 62 Kg | 97 Kg |
| Fire Rating (Lab. Dinas PMK) | 2A - 120B | 30A - 125B | 30A - 125B |
| Efektifitas Penyemprotan (%) | 85% | 85% | 85% |
| Jarak Penyemprotan (m) | 9 m | 10 m | 10-11 m |
| Tekanan Kerja | 15 - 25 Bar | | |
| Tekanan Percobaan | 27 Bar | | |
| Efektifitas Pemadaman | 5 > 10 Detik | | |
| Temperatur | 20°C > 60°C | | |
| Finishing | STICKER VINYL | | |